

Les cookies en php - 1/1

Les cookies sont des petits fichiers textes pouvant stocker un certain nombre d'informations sur l'ordinateur de vos visiteurs. Voyons comment les utiliser !

La fonction `setcookie()` permet de faire tout ce que vous voulez avec les cookies : les créer, les supprimer ...

La fonction `setcookie()` utilise des arguments :

- nom : c'est le nom que vous attribué à votre cookie, il peut être différent du nom de votre site.
- valeur : c'est ce que contient votre cookie, cela peut être un pseudo, une date ...
- expiration : c'est la durée de vie de votre cookie, elle peut être d'un jour, d'un mois comme d'un ans !
- chemin : il permet de définir dans quelles parties de votre site vous voulez utiliser le cookie, par exemple : `"/admin/"` (admin étant le nom d'un répertoire sur votre serveur).
- domaine : c'est le domaine de votre site, par exemple : `"toophp.free.fr"`
- sécurité : si il a la valeur 1 il ne sera transmis que si la ligne est sécurisé par SSL ou SHTTP, sinon il prend la valeur 0.

Pour créer un cookie valable 24h et savoir si un visiteur a déjà visiter votre site

```
setcookie("toophpvisite","oui",time()+3600*24,"/","toophp.free.fr",0);
```

Pour créer un cookie qui s'effacera le 1 janvier 2002

```
setcookie("nom","valeur",mktime(0,0,0,1,1,2002),"/","toophp.free.fr",0);
```

ATTENTION : Vous devez créer les cookies avant tout envoi de données html c'est à dire que la fonction `setcookie()` doit être placé avant .

Pour récupérer la valeur d'un cookie c'est très simple. Dès qu'un visiteur ayant sur son ordinateur un cookie avec l'url ou le chemin de votre site surf sur votre site, le cookie est automatiquement ouvert et vous pouvez récupérer ce qu'il contient dans vos scripts.

Par exemple si votre cookie s'appelle "pseudo" et que sa valeur est "Superman", la variable `"$pseudo"` aura la valeur "Superman" et si vous faites `echo "Bonjour $pseudo";` ou `echo "Bonjour $_COOKIE['pseudo']";` vous optiendrez Bonjour Superman.

Pour supprimer un cookie, il suffit d'utiliser la fonction `setcookie()` avec seulement l'argument nom.

Par exemple : `setcookie("toophpvisite");`

Site de l'auteur de cet article : <http://toophp.free.fr>