

Assurer en PHP sans MySQL - 1/2

Vous voulez faire un site en PHP, mais vous ne disposez pas sur votre hebergeur de base MySQL... Bah ce n'est pas grave ! Voici la solution "de rechange", car elle n'est pas aussi pratique qu'une vraie base, mais ça permet de faire un posteur de News par exemple, et même plus gros (forums...)...

Bon on va pas faire une intro fastidieuse, j'vois bien que vous sautez d'impacience sur vos chaises...

On est parti

On va faire cela sous forme d'exemple: Un posteur de news.

Structure:

[admin.htm] -> Formulaire d'ajout: Champs de titre de la news, champ de la news, posteur*, email du posteur*

[post.php] -> Ecriture dans le fichier texte de la news

[see-news.php] -> Lecture du fichier texte

Subtilités

Le truc c'est qu'on affiche les news, la plus récente en haut, on va donc écrire dans le fichier texte, au début, avant toutes les autres news

le problème c'est que la propriété des fonction d'écriture dans les fichiers texte en php ne permettent pas d'écrire au début sans effaceren gros ça donnerais ça >>

fichier texte avant ajout :

la premiere news est ici

et après ajout de la news "news 2":

news 2miere news est ici

Donc l'astuce consiste à reprendre le contenu du fichier, de le combiné à l'aide de variables à la nouvelle news, et de replacer le tout dans le fichier ...

voici le ...

Code

[admin.htm]

```
post.php" method="post">
```

```
titre">
```

```
corp">
```

post.php c'est la page qui contient le code de manip avec le fichier texte

titre C'est le nom du champ, il sera automatiquement transformé en \$titre (variable PHP) et il contiendra le titre de la news

corp c'est le nom du champ, li sera automatiquement transformé en \$corp (variable PHP) et il contiendra la news

cette page peut être incluse dans votre site si vous voulez que les visiteurs puissent écrire des news (dans ce cas, ajoutez deux champs, "pseudo" et "email", du même type que "titre")

Assurer en PHP sans mySQL - 2/2

[post.php]

```
$newzz = $titre.'  
'.$corp.'  
  
';  
$fp = fopen("news.txt","r+");  
$old_news = fgets($fp);  
$new_news = $newzz.$old_news;  
fseek($fp,0);  
fputs($fp,$new_news);  
fclose($fp);  
?>
```

[see-news.php]

```
$fp = fopen("news.txt","r");  
$aff_news = fgets($fp);  
fclose($fp);  
echo $aff_news;  
?>
```

Biensure, a vous d'insérer la date par la fonction date() etc ...

J'érirais un article prochainement ... "Les trucs utiles pour les insertions automatiques PHP (news, forum ... > date, saut de lignes etc ...)